

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI



Cena celkem:

25 308 Kč

(bez DPH: 20 916 Kč)

Běžná cena:

27 839 Kč

Ušetříte:

2 531 Kč

Kód zboží:

MBAS8430

Part No.:

90MB1590-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

Sloty

7x PCIe 3.0/4.0 x16 slot

Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4x SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)
AMD Ryzen Threadripper PRO
2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)
1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu
2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4080
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
6x 4-pin konektor systémového ventilátoru
1x konektor ventilátoru VRM
1x konektor ventilátoru čipsetu
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
2x 6-pin PCIe GPU napájecí konektor
1x 8-pin PCIe napájecí konektor
8x SATA 6Gb/s konektor
3x M.2 slot, M Key
2x U.2 slot
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x přepínač BMC
1x přepínač IPMI
1x konektor Message LED
1x slot pro Micro SD kartu
2x konektor LAN LED
1x konektor Location LED
1x konektor Location tlačítka
1x konektor PSU_SMB
1x přepínač SMART_PSU
1x přepínač VGA
1x konektor VGA
1x konektor VPP_I2C
1x konektor sériového portu
1x tlačítko FlexKey
1x audio konektor předního panelu
1x SPI TPM konektor
1x tlačítko Start
1x konektor předního panelu a detekce otevření skříně

1x konektor RTC Battery
1x konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS
2x konektor Wi-Fi antény
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C
2x RJ-45
1x optický S/PDIF výstup
5x audio jack

Rozměry

30,98 x 33,02 cm
EATX formát