

## MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>7 650 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 322 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 414 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>765 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBMSI1019                                     |
| Part No.:    | MAG X670E TOMAHAWK<br>WIFI                    |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD X670

#### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

#### Sloty

##### AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

##### AMD X670 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× USB-C 3.2 Gen2 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

## **Úložiště**

### **AMD CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

### **AMD X670 čipová sada**

3× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC1200 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1× Realtek RTL8125BG 2,5Gb LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

6× SATA 6Gb/s konektor

4× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2 konektor

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

6× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× audio konektor předního panelu

2× konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor Tuning ovladače

1× propojka Clear CMOS

1× propojka OC Safe Boot

2× 4pin konektor RGB LED

2× 3pin konektor ARGB\_V2 LED

4× EZ Debug LED

## **Konektory na zadním panelu**

1× tlačítko Flash BIOS

1× DisplayPort

1× HDMI

4× USB 3.2 Gen1

2× USB 3.2 Gen2

1× USB-C 3.2 Gen2

1× USB-C 3.2 Gen2x2  
1× RJ-45  
1× optický S/PDIF výstup  
2× konektor Wi-Fi antény  
5× audio jack

**Rozměry**

30,48 × 24,384 cm  
ATX formát