

**XTENDLAN MGB-L80C31**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 217 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 006 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 339 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>122 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETXTE1673                                    |
| Part No.:    | XL-MGB-L80C31                                 |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****XtendLan MGB-L80C31**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1310nm. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Ekivalent k Cisco GLC-EX-SM.

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Spolehlivě pro vzdálenost 80km.

Při použití odbočovačů odečtete útlum vložením a rozbočením.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC duplex

**Vlnová délka:** 1310 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 80 km

**Přenosová marže:** 28 dB

**Citlivost:** -24 dBm

**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s