

**XTENDLAN MTB-LA40W2733**

Cena celkem:	<b>904 Kč</b> <b>(bez DPH: 747 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>995 Kč</b>
Ušetříte:	<b>90 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1817
Part No.:	XL-MTB-LA40W2733
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan MTB-LA40W2733

Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC simplexní konektor. Po jednom vlákně, WDM. Dosah 40km na singlemódovém vlákně. Vysílací vlnová délka 1270 nm, přijímací 1330nm. Výkonová marže nejméně 16dB. DDMI. Multirate Fiber channel. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Konverzní 10Gigabitový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LR/LW, IEEE802.3ae, 10,3125Gbit/s. Simplexní LC konektor, pro singlemode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP+

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1270 nm / 1330 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 40 km

**Přenosová marže:** 28 dB

**Citlivost:** -15 dBm

**Přenosová rychlost:** 10,3 Gb/s