

WAVERF POE-PAN6-GB



Cena celkem:	781 Kč
	(bez DPH: 646 Kč)
Běžná cena:	859 Kč
Ušetříte:	78 Kč
Kód zboží:	NANWAR0007
Part No.:	POE-PAN6-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

WaveRF POE-PAN6-GB

Panel integrující 6 gigabitových stíněných pasivních POE injektorů.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži. Over-current protection (proudová ochrana) do hodnoty 650 mA (+/-15 %) na každém portu, vyvedený zemnicí člen.

Vstup pro napájení prostřednictvím 2.1mm jacků pro dva diverzifikované napájecí režimy v módech A a B:

Mód A

IP kamery - 48 V (802.3af PoE)

IP telefony - 48 V (802.3af PoE)

WiFi AP - Aruba, Cisco, HP, Siklu a další zařízení podporující napájení v Mode A (piny 1/2- a piny 3/6+)

Mód B

Mikrotik, Ubiquiti, případně podobné 24V zařízení podporující napájení v Mode B (piny 4/5+ a piny 7/8-)

LED indikace proudových hodnot:

- červená: odběr na portech nižší než 400 mA
- zelená: odběr na portech 400 mA - 650 mA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 18 - 57 V

Standard: pasivní PoE, 802.3af/at

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 6 x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 150 x 65 x 26 mm

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C