

**EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP HW**

Cena celkem:	<b>54 784 Kč</b> <b>(bez DPH: 45 276 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>60 262 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 478 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1274
Part No.:	9PX2200IRTBPH
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap HW**

Vysoce **výkonná on-line UPS s údržbovým bypasse**m a s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

**Foto zadní strany slouží pouze pro ilustrační účely. HotSwap modul disponuje vstupní/výstupní svorkovnicí (na fotce je 6x C13 verze).**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Všeobecné****Konfigurace:** Rack/Tower**Typové číslo:** 9PX2200IRTBPH**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200**Účinnost:** až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé**Rozměry:** 485 x 440 x 130 mm**Hmotnost:** 24,5 kg**Barva:** černá**Vstupní****Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C20**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V**Kmitočet:** 50/60 Hz**Kmitočtový rozsah:** 40-70 Hz**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V**Výstupní****Výstupní zásuvky:** 2x IEC-320-C19, 8x IEC-320-C13**Tolerance výstupního napětí z baterie:** +/- 2 %

**Účinník:** 1

**HotSwap modul**

**Vstup:** svorkovnice, 1× IEC-320-C19 (UPS in)

**Výstupní zásuvky:** svorkovnice, 1× IEC-320-C20 (UPS out)

**Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-7.0EL, NP7.2-12

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)