

EATON EPDU G4 EVMAFC20A

Cena celkem:	37 043 Kč (bez DPH: 30 614 Kč)
Běžná cena:	40 747 Kč
Ušetříte:	3 704 Kč
Kód zboží:	UPSE1394
Part No.:	EVMAFC20A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Eaton ePDU G4 EVMAFC20A**

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Řízené ePDU G4 umožňují úplné ovládání a měření zařízení, a to včetně zařízení napájených přes více ePDU. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a sensorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- 1 % přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
- Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Výška:** 0U (svislá montáž)**Max. výkon:** 3,7 kW**Napětí:** 200–240 V**Proud:** 16 A**Fáze:** jednofázová**Vstup:** 1× IEC-320-C20 1P**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39**Jističe:** ne**Ovládání zásuvky:** ano