

EATON EPDU G4 EVSWF316A

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 39 237 Kč (bez DPH: 32 427 Kč) |
| Běžná cena: | 43 161 Kč |
| Ušetříte: | 3 924 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1406 |
| Part No.: | EVSWF316A |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Eaton ePDU G4 EVSWF316A**

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Spínané ePDU G4 umožňují ovládat zařízení bez toho, že byste museli u nich být fyzicky přítomni. Ovládání a spínání je možné i u zařízení napájených přes více ePDU. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Výška:** 0U (svislá montáž)**Max. výkon:** 11 kW**Napětí:** 240/415 V**Proud:** 16 A**Fáze:** třífázová**Přepínání na přívodech A a B:** ano**Vstup:** 1× IEC 60309 3P**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39**Jističe:** ne**Ovládání zásuvky:** ne