

Martin Soukup (techdepo.cz)

info@techdepo.cz

724 277 900

07.05.26 18:07:47

TP-LINK TAPO C520WS



Cena celkem:	1 427 Kč (bez DPH: 1 180 Kč)
Běžná cena:	1 570 Kč
Ušetříte:	143 Kč
Kód zboží:	IPKTPL0017
Part No.:	Tapo C520WS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Tapo C520WS

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



Živé zobrazení 2K QHD – Tapo C520WS nabízí rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů, takže používá 1,7x více pixelů a snímá ostřejší obraz ve srovnání s rozlišením 1080p.

Barevné noční vidění se snímačem Starlight – Kamera Tapo C520WS s objektivem s vysokou světelností F1,6 a snímačem Starlight zachycuje více světla a má vyšší světelnou citlivost, takže za slabšího osvětlení vykresluje jasnější barvy než barevné kamery s nočním viděním osazené objektivem se světelností F2,2 a běžným snímačem.

360° vizuální pokrytí – Kamera snímá obraz v rozsahu 360° vodorovně a 130° svisle, aby zachytila všechny důležité události a eliminovala neviditelná místa.

Detekce osob, domácích zvířátek a vozidel – Technologie využívající umělou inteligenci umí rozpoznat osoby, zvířátka a vozidla, a v případě potřeby upozornit uživatele.

Nastavitelný zvukový a světelný alarm – Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

Bezpečné místní a cloudové úložiště – Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu nebo do cloudového úložiště Tapo Care.

Odolnost proti vodě a prachu IP66 – Vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

Kabelová nebo bezdrátová síť – Svou kameru můžete připojit k síti přes rozhraní Ethernet nebo Wi-Fi, aby její instalace byla ještě snadnější.

Chytré. Bezpečné. Snadno ovladatelné řešení.

Všestranná ochrana v živých barvách

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



● ○ ○

Jasnější než plně barvy Barevný obraz při slabém osvětlení Několik režimů nočního vidění

● ○

2K QHD 360° Vizuální pokrytí

Více AI detekcí, vše zdarma!

Chytrá AI detekce dokáže rozpoznat osoby, domácí zvířátka a vozidla a odeslat uživateli příslušné oznámení. To vše zcela zdarma.



Detekce podle vašich potřeb

Můžete si snadno nastavit citlivost detekce pohybu a požadované zóny/hranice aktivit. Dále máte k dispozici režim hlídky, ve kterém kamera křížuje mezi dvěma nastavitelnými body.



Bezproblémové začlenění do sítě, flexibilní připojení

Dvě výkonné externí antény zajišťují větší bezdrátové pokrytí (až 150 m ve volném prostoru*) a stabilnější připojení. Kameru můžete také připojit k síti prostřednictvím ethernetového portu RJ45.

*Bezdrátové pokrytí s dosahem 150 m vychází z testů provedených společností TP-Link ve volném prostoru. Skutečný dosah pokrytí se může lišit v závislosti na prostředí, specifikacích routeru a dalších faktorech.



Nastavitelný zvukový a světelný alarm

Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

Bezpečné lokální a cloudové úložiště

Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu (až 512 GB) nebo pomocí cloudových služeb Tapo Care**.

Nepřetržitě zaznamenávejte pořizované video a následně si jej přehrávejte při použití microSD karty (s kapacitou až 512 GB, což odpovídá 680 hodinám záznamu v rozlišení 2K QHD).

S cloudovými službami Tapo Care** získáte rozšířená oznámení se snímky, šifrovanou ochranu, zálohování dat a 30denní historii videoklipů. ** Služby cloudového úložiště Tapo Care vyžadují předplatné. První měsíc je k dispozici zkušební verze zdarma.

Ochrana proti povětrnostním vlivům IP66

Poskytuje vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

Chytré sledování pohybu

Sleduje pohyb pomocí funkce vysokorychlostního otáčení, aby byl objekt neustále v záběru kamery.

Obousměrný zvuk

Pohodlně komunikujte přímo s osobami venku.

Různé možnosti instalace

Pomocí montážních šroubů, šablony a upevňovacích ok[†] můžete kameru připevnit na jakoukoli stěnu, strop nebo sloup a získat tak dokonalý výhled všude tam, kde je zapotřebí.

Režim fyzické ochrany soukromí

Chrání vaše soukromí díky fyzickému zakrytí objektivu kamery krytkou.

Hlasové ovládání

Žijte "chytře" a mějte přehled o důležitých místech s podporou Alexy a Asistenta Google.

Speciální aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání záznamů, ukládání videoklipů a konfigurace - to vše v jedné aplikaci.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
KAMERA	
Snímač obrazu	1/3" CMOS
Objektiv	F/NO: 1.61±10%; Ohnisková vzdálenost: 3.18mm±5%
Rozsah pohybu	Horizontální: 340° (360° pokrytí) Vertikální: 90° (145.2° pokrytí)
Noční vidění	850 nm IR LED (až 30 m), Starlight barevné noční vidění

Parametr	Hodnota
Osvětlení	2x vestavěné reflektory
Rozhraní a tlačítka	1x Ethernet port 1x tlačítko RESET 1x slot pro microSD kartu (až 512GB)
Odolnost	IP66
Zorné pole	360° horizontálně a 130° vertikálně
Rozlišení	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
VIDEO A ZVUK	
Maximální rozlišení	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
Snímková frekvence	15/20/25/30 fps (výchozí 15 fps)
Digitální zoom	12x
Video komprese	H.264
Živé zobrazení	Ano
Vylepšení obrazu	3D DNR BLC
Audio vstup a výstup	Vestavěný mikrofon a reproduktor
Audio komunikace	Obousměrná s potlačením šumu
Hlasitost sirény	93 dB (měřeno ze vzdálenosti 10 cm)
ÚLOŽIŠTĚ	
Místní úložiště	Slot pro microSD kartu (až 512 GB)
Cloudové úložiště	Tapo Care (vyžaduje předplatné)
DETEKCE A OZNÁMENÍ	
AI detekce	Detekce pohybu Detekce osob Detekce domácích zvířátek Detekce vozidel Detekce překročení hranice Detekce manipulace
Zóny aktivit	Ano

Parametr	Hodnota
Výstupní oznámení	Systémové oznámení Systémové oznámení se snímkem (Tapo Care)
SÍŤ	
Připojení k síti	Připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet
Bezdrátové připojení	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
Protokol	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Ethernetový port	1 × 10/100 Mbps RJ45
Bezdrátové zabezpečení	WPA/WPA2-PSK
RTSP	Ano
ONVIF	Ano
Zabezpečení	128bitové šifrování AES s SSL/TLS
NAPÁJENÍ	
Zdroj napájení	9V DC napájecí adaptér
Vstupní napětí	100-240 V, 50/60 Hz
Výstupní napětí	9 V, 0.85 A (DC)
PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	-30°C ~ 60°C
Skladovací teplota	-40°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	10%~90% RH, nekondenzující
Skladovací vlhkost	0~90% RH, nekondenzující
OBECNÉ	
Chytrá integrace	Google Assistant, Amazon Alexa
Systémové požadavky	Aplikace Tapo: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší
Možnosti montáže	Na strop Na stěnu Na sloup (vyžaduje montážní oka, nejsou součástí balení)
Rozměry (Š × H × V)	123.8 × 123 × 90 mm

Parametr	Hodnota
Obsah balení	Tapo C520WS kamera ×1 Napájecí adaptér ×1 Montážní hmoždinky ×4 Montážní šrouby ×4 Šrouby pro držák ×2 Montážní šablona ×1 Montážní držák ×1 Vodotěsné těsnění ×1 Vodotěsné kabelové příslušenství ×1 Stručná příručka
Certifikace	CE, FCC, RoHS, RCM