Martin Soukup (techdepo.cz)
info@techdepo.cz
724 277 900

08.05.26 16:11:56

TP-LINK TL-SG2218P

Cena celkem:	**6 481 Kč**
	(bez DPH: 5 356 Kč)
Běžná cena:	**7 129 Kč**
Ušetříte:	**648 Kč**
Kód zboží:	NAPTPL1131
Part No.:	SG2218P
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG2218P

Switch nabízí **16× GbE RJ-45** portů s podporou **PoE+ 802.3at/af** a celkovým zatížením **až 150 W** a **2× SFP** sloty. Přepínací kapacita dosahuje až **36 Gbps** a rychlost směrování až **26,78 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **Integrováno do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování
- **Statické směrování:** Pomáhá směrovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Podpora IPv6:** Podpora protokolu IPv6, s duálním zásobníkem IPv4/IPv6, MLD Snoooping, IPv6 Neighbor Discovery
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **PoE s rozpočtem napájení 150 W:** 16 portů PoE+ 802.3at/af s celkovým napájecím výkonem 150 W.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další.
- **Samostatná správa:** Webové rozhraní, CLI (Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přináší pokročilé možnosti správy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 16× GbE RJ-45, 2× SFP
Kapacita switche: 36 Gb/s
Rychlost směrování: 26,78 Mp/s
PoE: ano, 16× 802.3at/af
Napájení: AC 100–240 V (50/60 Hz), příkon do 181,4 W
Rozměry: 440 × 180 × 44 mm