

TP-LINK EAP783



Cena celkem:	14 259 Kč (bez DPH: 11 785 Kč)
Běžná cena:	15 685 Kč
Ušetříte:	1 426 Kč
Kód zboží:	NARTPL1168
Part No.:	EAP783
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EAP783

Třípásmový stropní access point s podporou **Wi-Fi 7 (802.11be)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové připojení s celkovou rychlostí až **18 656 Mb/s** při rychlosti 1376 Mb/s v pásmu **2,4 GHz**, 5760 Mb/s v pásmu **5 GHz** a 11 520 Mb/s v pásmu **6 GHz**.

Přístupový bod podporuje jak **802.3bt PoE++**, tak napájení adaptérem **DC 12 V** (není součástí balení). Elegantní vzhled a jednoduché uchycení pro snadné upevnění na stěnu nebo strop usnadňuje nasazení a flexibilitu.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 7 (BE19000):** Rychlost 1376 Mb/s v pásmu 2,4 GHz, 5760 Mb/s v pásmu 5 GHz a 11 520 Mb/s v pásmu 6 GHz.
- **Centralizovaná cloud správa:** Systém Omada SDN spravuje celou síť lokálně nebo z cloudu prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Bezproblémový roaming:** Videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivněny při pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body.
- **Omada Mesh:** Umožňuje bezdrátové připojení mezi přístupovými body pro větší dosah a flexibilní nasazení.
- **Podpora PoE:** Podporuje napájení přes Ethernet (PoE++ 802.3bt) pro flexibilní nasazení a instalaci.
- **2x 10 Gigabit Ethernet:** Odemykají plný potenciál sítě Wi-Fi 7.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 1376 Mbit/s, 5 GHz - 5760 Mbit/s, 6 GHz - 11 520 Mbit/s

Anténa: integrované 4x 4 dBi (2,4 GHz), 4x 5,5 dBi (5 GHz), 4x 5 dBi (6 GHz)

Porty: 2x 10 Gbps RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, OWE

Podpora PoE: ano, 802.3bt

Rozměry: 280 x 280 x 46,5 mm