

## TP-LINK TL-SG3210XHP-M2



Cena celkem:	<b>11 292 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 332 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 422 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 129 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1139
Part No.:	SG3210XHP-M2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-SG3210XHP-M2

**Řízený L2+ switch JetStream s osmi porty 2,5Gbit RJ-45, dvěma 10G SFP+ sloty a podporou PoE+ napájení (PoE budget až 240 W).**

Vysokorychlostní **L2+** switch s managementem a **dvěma SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **80 Gbps** a rychlost směrování až **59,52 Mpps**.

Mezi nabízené funkce zabezpečení patří vázání na adresy IP-MAC-Port-VID, zabezpečení portů, funkce Storm Control a DHCP Snooping, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Funkce řízení přístupu (ACL, L2 až L4) pak také omezuje přístup k citlivým částem sítě odmítnutím paketů na základě zdrojové a cílové MAC adresy, IP adresy, portů TCP/UDP nebo VLAN ID. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem RADIUS/TACACS+, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje.

- **Porty 2,5G PoE+ pro Wi-Fi 6 síť:** 8 portů 2,5 Gbit/s prolamuje gigabitovou bariéru a odemyká plný potenciál přístupových bodů Wi-Fi 6.
- **Bleskurychlé odchozí připojení 10G:** 2 sloty SFP+ s rychlostí 10 Gbit/s umožňují vysoce propustné širokopásmové připojení a přepínací kapacitu bez blokování.
- **PoE s rozpočtem napájení 240 W:** 8 portů PoE+ vyhovujících standardu 802.3at/af s celkovým napájecím výkonem 240 W.
- **Integrovaná platforma Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Statické směrování:** Pomáhá směrovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, funkce Storm Control, funkce DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další funkce.
- **Optimalizovaný přenos hlasu a videa v aplikacích:** L2/L3/L4 QoS a funkce IGMP Snooping.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 2× 10G SFP+, 8× 2,5Gbit RJ-45, 1× RJ-45 konzolový port, 1× micro USB konzolový port

**Kapacita switche:** 80 Gbps

**Rychlost směrování:** 59,52 Mpps

**PoE:** ano, 802.3at/af, max. 240 W

**Napájení:** AC 100-240 V (50/60 Hz), příkon do 292 W

**Rozměry:** 440 × 180 × 44 mm