

SOLARIX CLT 12 VLÁKEN 9/125 LSOH (METRÁŽ)



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 16 Kč (bez DPH: 14 Kč) |
| Běžná cena: | 18 Kč |
| Ušetříte: | 2 Kč |
| Kód zboží: | ACNETO028 |
| Part No.: | 70294129 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix CLT 12 vláken 9/125 LSOH

Univerzální singlemode optický kabel SXKO-CLT-12-OS-LSOH s třídou reakce na oheň **E_{ca}** vhodný **do vnitřního i venkovního prostředí**. Samotný vnější plášť optického kabelu je typu **LSOH**, je tedy v případě potenciálního vznícení nízkodýmavý a bezhalogenní. Směs pláště je doplněna o stabilní **UV složku**. Vláknata jsou uložena v centrální trubičce **plněné gelem**, díky kterému jsou chráněna před vniknutím vody. Optický kabel neobsahuje žádné kovové prvky a je **plně dielektrický**. Samotné vlákno je typu G.652.D.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- Typ kabelu:** univerzální, singlemode (OS)
- Typ vlákna:** 9/125 μm
- Třída reakce na oheň, typ pláště:** E_{ca} LSOH
- Typ kabelu dle výplně:** gelový
- Typ dle počtu trubiček:** CLT
- Provozní teplota:** -20 až +60 °C
- Specifikace vlákna:** G.652.D
- Útlum při 1310 nm:** 0,32-0,36 dB/km
- Útlum při 1550 nm:** 0,19-0,24 dB/km
- Průměr kabelu:** 5,7 mm
- Hmotnost kabelu:** 36 kg/km
- Délka návinu:** max. 2 km
- Krátkodobá tahová odolnost:** 1200 N
- Krátkodobá tlaková odolnost:** 1000 N na 10 cm
- Minimální poloměr ohybu (krátkodobě):** 10× D kabelu
- Minimální poloměr ohybu (dlouhodobě):** 20× D kabelu