

## ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI



Cena celkem:	<b>10 230 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 454 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 253 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 023 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU2020
Part No.:	90MB1IF0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis


## ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI - rapidně zlepšené jádro vašeho PC

Základní deska **ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI** představuje jádro moderního herního počítače. Je navržena s ohledem na maximální výkon **procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a podporuje špičkové technologie pro stabilní chod a vysokou výpočetní rychlost. Deska je osazena **4 sloty pro operační paměť typu DDR5**, které pojmu kapacitu až 192 GB.



Díky tomu model **ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI** přináší extrémní multitasking a herní výkon bez omezení. Samozřejmostí je také přítomnost **rozhraní pro zapojení moderních grafických karet a ultra rychlých SSD disků**, což oceníte nejenom při gamingu, ale také tvůrčí činnosti, streamování apod. Bezdrátové připojení je realizováno skrze

nejnovější **standard WiFi 7**, takže konektivita k internetu je rychlá a spolehlivá.



Mezi další přednosti základní desky **ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI** patří podpora nástrojů pro efektivní přetaktování a vyladění výkonu. Díky **AI Overclocking** a **AI Cooling II** upravíte výkon k aktuálním podmínkám provozu. Fanoušci stylového vzhledu ocení také **RGB osvětlení Aura Sync**. Deska ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI je vybavena **robustním systémem napájení** a **technologií Dynamic OC Switcher**, čímž je zajištěn spolehlivý přísun energie a výkon procesoru v jakékoli zátěži. Nechybí ani potřebné **konektory USB4** pro připojení periférií.



### **ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

## Čipová sada

AMD X870

## Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 8000+ MT/s(OC)  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

## Sloty

### AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× PCIe 5.0 x16 slot

### AMD Ryzen série 8000

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

### AMD X870 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

## Grafika

1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)  
1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 8K při 30 Hz (dle DP 1.4)  
2× USB4 (USB-C), podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4a)

## Úložiště

### AMD Ryzen série 9000 a 7000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

### AMD Ryzen série 8000

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

### AMD X870 čipová sada

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
2× SATA 6 Gb/s  
Podpora AMD RAIDXpert2  
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro PCIe jednotky (RAID 5 podporován pouze s procesory řady 9000)  
Některé PCIe, M.2 sloty a SATA konektory sdílejí linky pro přenos dat a nebudou fungovat při souběžném osazení. Více informací naleznete na webu výrobce.

## USB

2× USB4 (USB-C) port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port s 30W PD na zadním panelu  
5× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

## Audio

ROG SupremeFX Audio Codec ALC4080  
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio  
Podpora optického S/PDIF výstupu

## LAN

1× Intel 2.5G LAN Radič  
ASUS LANGuard

## WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Bluetooth 5.4

## Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

- 1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 5x 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2x 8pin +12V napájecí konektor
- 4x M.2 slots (Key M)
- 2x SATA 6Gb/s
- 1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0)
- 3x adresovatelný Gen2 konektor
- 1x přepínač Alteration PCIe mode
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x přepěťová propojka CPU
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x tlačítko Start
- 1x 10-1pin konektor systémového panelu
- 1x konektor termálního senzoru

#### **Porty na zadním panelu**

- 2x USB4 (USB-C)
- 5x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) s 30W PD
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB-C 3.0)
- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x RJ-45
- 2x audio jack
- 1x optický S/PDIF výstup
- 1x tlačítko BIOS FlashBack
- 1x tlačítko Clear CMOS

#### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát