

CISCO BUSINESS CBS250-16T-2G-EU-RF



Cena celkem:	3 084 Kč (bez DPH: 2 549 Kč)
Běžná cena:	3 393 Kč
Ušetříte:	308 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1268
Part No.:	CBS250-16T-2G-EU-RF
Záruka:	2147483647 doživotní
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Business CBS250-16T-2G-EU-RF (Refresh verze)

Spravovatelný switch nabízející **16 portů GbE RJ-45** a **2 sloty SFP** pro uplink. Přepínací kapacita switche je **36 Gbps** a rychlost směrování činí **26,78 Mpps**.

- Snadná konfigurace a správa
- Spolehlivost a výkon
- Statické směrování vrstvy 3
- Podpora protokolu IPv6 a IP telefonie
- Flexibilní a kompaktní design
- Energetická účinnost
- Quality of Service (QoS)
- Detekce smyčky
- Diagnostika kabelů: rychle identifikujte a odstraňujte poruchy a zkratky síťových kabelů
- 800 MHz ARM CPU, 256 MB Flash, 512 MB interní paměť (DRAM)
- Packet buffer 1,5 MB, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB

Refresh verze produktu (podrobné info v příloze)

Program Cisco Refresh je důvěryhodná a cenově zajímavá alternativa nákupu nového vybavení. Jedná se o repasované produkty, které společnost Cisco dodává s certifikací kvality, zárukou a servisní podporou odpovídající ekvivalentnímu novému produktu. Produkty Cisco Refresh (-RF) se prodávají pouze prostřednictvím autorizovaných prodejců společnosti Cisco.

S Cisco Business 250 Series Smart Switches můžete dosáhnout podnikového výkonu a zabezpečení sítě, aniž byste museli platit za pokročilé síťové funkce, které nebudete používat. Pokud potřebujete spolehlivé řešení pro sdílení online zdrojů a připojení počítačů, telefonů a bezdrátových přístupových bodů, inteligentní přepínače řady Cisco Business 250 poskytují ideální řešení za dostupnou cenu.

Řada Cisco Business 250 je nová generace cenově dostupných inteligentních přepínačů, které kombinují vysoký výkon a spolehlivost sítě s kompletní sadou síťových funkcí, které potřebujete pro spolehlivou obchodní síť. Tyto výkonné přepínače Gigabit Ethernet s uplinkem Gigabit nebo 10 Gigabit Ethernet poskytují několik možností správy, propracované možnosti zabezpečení a vyladěné funkce Quality of Service (QoS) a statické směrování Layer 3.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16× GbE RJ-45, 2× SFP slot, 1× mini USB typ B, 1× RJ-45 (konzole), 1× USB typ A

PoE: ne

Kapacita switche: 36 Gb/s

Rychlost směrování: 26,78 Mp/s

Rozměry: 272 × 268 × 44 mm

Hmotnost: 1,78 kg

[Záruční podmínky](#)