

**HIKVISION DS-2CD1043G2-I(T) 4MM**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 102 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 564 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 413 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>310 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1357                                    |
| Part No.:    | DS-2CD1043G2-I(4mm)(T)                        |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****Hikvision DS-2CD1043G2-I(T) 4 mm**

**4megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení: plast (tělo) + kov (noha)

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/3" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m**Integrovaný LED přísvit:** ne**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 76°, vertikálně 41°, diagonálně 90°**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps**Rozhraní:** 1 × RJ-45**Slot paměťových karet:** ne**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 6,5 W (zdroj není součástí balení)