

HPE ARUBA NETWORKING AP-505H (RW)



Cena celkem:	11 198 Kč (bez DPH: 9 254 Kč)
Běžná cena:	12 317 Kč
Ušetříte:	1 120 Kč
Kód zboží:	NETH0109
Part No.:	R3V46A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-505H (RW)

Vysoce výkonný přístupový bod pracující v pásmech **2,4 GHz a 5 GHz** s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)**. V pásmu **2,4 GHz** dosahuje přenosových rychlostí až **287 Mbit/s** a v pásmu **5 GHz až 1 200 Mbit/s**, což zajišťuje spolehlivý výkon i v prostředích s vyšší hustotou klientů – jako jsou hotelové pokoje, nemocniční pokoje nebo studentské koleje. Integrované antény s funkcí **MU-MIMO, podporou OFDMA a ziskem až 5,4 dBi** zaručují stabilní pokrytí pro až 256 připojených zařízení na každém rádiu. Přístupový bod je vybaven jedním **2,5GbE RJ-45** portem s podporou **PoE napájení** a **čtyřmi GbE RJ-45 porty** (z toho 2× s podporou PoE výstupu 802.3af/at) pro připojení dalších zařízení. Nechybí ani **Bluetooth 5.0 a podpora Zigbee**, které umožňují přímé připojení IoT zařízení a lokalizačních služeb bez nutnosti další infrastruktury. Pro snadné nasazení a správu lze využít jak lokální rozhraní, tak cloudovou platformu HPE Aruba Networking Central.

Řada HPE Aruba 500H je určena pro flexibilní a výkonné nasazení v prostředích s vyšší hustotou zařízení, kde je kladen důraz na kompaktní design, víceportovou konektivitu a snadnou montáž. Přístupové body této řady kombinují technologii Wi-Fi 6 s možností přímého připojení dalších zařízení přes integrované Ethernet porty, což je ideální řešení pro hotelové pokoje, nemocniční zařízení nebo studentská ubytování.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz – 1200 Mbit/s, 2,4 GHz – 287 Mbit/s

Porty: 1× 2,5GbE RJ-45 (PoE), 2× GbE RJ-45 (PoE), 2× GbE RJ-45, 1× USB 2.0, 1× konzolový port micro USB

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Anténa: 2× integrovaná, 5,2 dBi pro 2,4 GHz and 5,4 dBi pro 5 GHz

Zabezpečení: WPA2, WPA3, Enhanced Open (OWE), SAE, TPM

Podpora PoE: ano, 802.3af/at/bt

Rozměry: 150 × 86 × 47 mm

Hmotnost: 360 g