

DAHUA IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 707 Kč (bez DPH: 1 411 Kč) |
| Běžná cena: | 1 878 Kč |
| Ušetříte: | 171 Kč |
| Kód zboží: | KIPDAH1047 |
| Part No.: | IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B - pojd' sem, kam jdeš?

Venkovní IP kamera Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B drží permanentní stráž nad vaším objektem. Díky výkonnému snímači dokáže zachytit **video v kvalitě 3 Mpx** a s potřebnými detaily. Samozřejmostí je **podpora nočního vidění s IR a LED přisvícením** do vzdálenosti až 30 m, díky čemuž je tento model vhodný pro kontinuální monitoring po celý den, noc, respektive za slabého osvětlení, a na každého návštěvníka si náležitě posvítí.



Bezdrátové Wi-Fi připojení podpoří umístění přesně tam, kam potřebujete. Navíc můžete těžit také ze spolupráce s **mobilní aplikací**, která vám umožní pohodlnou kontrolu nebo sledování skrze vaše chytré mobilní zařízení. IP kamera **Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B** je vybavena rovněž integrovaným **mikrofonem**, takže návštěvníka budete nejenom vidět, ale také slyšet pěkně v bezpečí. Pro zachycení pohybu využívá kamera **Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B** pokročilou **funkci AI**, která umožní detekci osob i vozidel.



Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL-0280B

Wi-Fi turret IP kamera přináší živý monitoring v kvalitě **3 Mpx**, tím nabízí výhled na větší část prostranství. Kodek **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera nočním režimem s **IR a LED přisvícením** do vzdálenosti až **30 m**. Je vybavena pokročilou funkcí **AI detekce osob a vozidel**, což zajišťuje přesnější a efektivnější zabezpečení. Díky voděodolnému krytu dle **IP67** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- AI detekce osob a vozidel

- Alarmové notifikace
- Kodek H.265
- Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon
- Voděodolný kryt – IP67

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 3 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (F1.6, barevně, 30 IRE), 0,0005 lux (F1.6, černobíle 30 IRE), 0 lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m (teplá bílá)

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 103° horizontálně, 55° vertikálně, 123° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, profil S/G/T + podpora CGI

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 4,9 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 102,2 mm

Hmotnost: 320 g