

HIKVISION DS-KV8113-WME1(C)



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 4 822 Kč |
| | (bez DPH: 3 985 Kč) |
| Běžná cena: | 5 304 Kč |
| Ušetříte: | 482 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1424 |
| Part No.: | DS-KV8113-WME1(C) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-KV8113-WME1(C)

Profesionální IP interkom s kamerou 2 Mpx pro vily a rodinné domy s vysokou ochranou proti vnějším vlivům.

Dveřní jednotka Hikvision DS-KV8113-WME1(C) je navržena pro moderní přístupové systémy v rodinných domech a vilách. Díky **celokovové konstrukci z hliníkové slitiny** a vysokému stupni ochrany **IP65 a IK08** je ideální pro venkovní instalaci v jakémkoliv počasí. Zařízení je vybaveno **2Mpx kamerou s IR přísvitem** až do 3 metrů pro kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek.

Jednotka nabízí **Wi-Fi konektivitu** ve standardu IEEE802.11b/g/n a podporuje ovládání přes mobilní aplikaci **Hik-Connect**, díky které můžete komunikovat s návštěvníky a ovládat přístup odkudkoliv. Díky napájení pomocí standardu **PoE** není nutné instalovat dodatečné napájení, což značně zjednodušuje montáž.

- 2Mpx kamera s rozlišením 1920 × 1080p a IR přísvitem do 3 metrů
- Široký úhel záběru: horizontální 124° a vertikální 75°
- Vestavěná čtečka karet s frekvencí 13,56 MHz pro až 10 000 karet
- Celokovové provedení s vysokou odolností IP65 a IK08
- Wi-Fi konektivita ve standardu IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Napájení přes PoE (Power over Ethernet) s nízkou spotřebou pod 10 W
- Široký rozsah pracovních teplot od -40 do +53 °C
- Podpora až 2000 uživatelů a 16 podřízených dveřních stanic

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx s IR přísvitem do 3 m

Úhel záběru: horizontální 124°, vertikální 75°

Audio: vestavěný všesměrový mikrofon a reproduktor

Síťové rozhraní: 1× RJ-45, 10/100 Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz

Kapacita: 2000 uživatelů, 10000 karet

Tlačítka: 1× fyzické tlačítko pro volání

Vstupy/výstupy: 4× alarm vstup, 1× tamper, 2× odchodové tlačítko, 1× RS-485, 2× ovládání zámku (relé, max. 30 V DC/2 A), 2× vstup dveřního kontaktu

Stupeň krytí: IP65, IK08

Pracovní teplota: -40 až +53 °C

Rozměry: 174 × 91 × 29 mm

Hmotnost: 0,37 kg

Spotřeba: < 10 W

Operační systém: Linux

Paměť: ROM 32 MB, RAM 256 MB