

TP-LINK OMADA MC420L



Cena celkem:	1 219 Kč (bez DPH: 1 007 Kč)
Běžná cena:	1 341 Kč
Ušetříte:	122 Kč
Kód zboží:	NACTPL0015
Part No.:	MC420L
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Omada MC420L

Výkonný media konvertor určený k převodu mezi 10G optickými a měděnými sítěmi.

TP-Link MC420L je profesionální media konvertor navržený pro konverzi mezi optickými médii **10GBASE-SR/LR, 10GBASE-LRM** a měděnými médii **10GBASE-T**. Zařízení umožňuje snadné rozšíření vzdálenosti stávající gigabitové sítě prostřednictvím optického vlákna při integraci s **SFP modulem**.

Konvertor je ideální pro vytváření dálkových spojení typu point-to-point, což z něj činí perfektní řešení pro síťová připojení mezi více budovami, vzdálený dohled nebo automatizované tovární vybavení. MC420L nabízí flexibilní instalaci na samostatných stolních počítačích nebo vložení do šasi **TP-Link MC1400**.

- 1x RJ-45 port s automatickým vyjednáváním rychlosti 1G/2,5G/5G/10 Gbps
- Podpora Auto-MDI/MDIX pro snadné připojení bez křížených kabelů
- Automatické vyjednávání režimu přenosu Half-Duplex / Full-Duplex
- Plná kompatibilita se standardy IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae a IEEE 802.3aq
- FX port podporuje hot-swap výměnu SFP modulů za provozu
- Maximální přenosová vzdálenost závisí na použitém SFP modulu
- Stavové LED diody na předním panelu pro monitorování síťové aktivity
- Kompaktní rozměry 94,5 x 73 x 27 mm pro snadnou instalaci

Flexibilní instalace

Konvertor MC420L lze používat jako samostatné zařízení nebo jej vložit do šasi TP-Link MC1400 pro centralizovanou správu více konvertorů v racku.

Univerzální konektivita

Zařízení je kompatibilní s více typy optických médií díky podpoře multi-mode i single-mode SFP modulů, což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním potřebám sítě.

Přehledná signalizace

Stavové LED diody na předním panelu poskytují informace o stavu v reálném čase, což umožňuje monitorovat aktuální síťovou aktivitu a rychle identifikovat případné problémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standardy: IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3an, 802.3z, 802.3ae, 802.3aq, 802.3x

Rozhraní: 1x SFP+, 1x 1G/2,5G/5G/10 Gbps RJ-45

Přenosová média: multi-mode/single-mode optické vlákno

Přenosová vzdálenost: závisí na použitém SFP modulu

Vlnová délka: závisí na použitém SFP modulu

Rozměry: 94,5 × 73 × 27 mm

Provozní teplota: 0 °C až +50 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Provozní vlhkost: 10–90 % nekondenzující

Napájení: 9 V / 0,6 A (adaptér součástí balení)

Maximální spotřeba: 4,12 W