

Martin Soukup (techdepo.cz)

info@techdepo.cz

724 277 900

07.05.26 18:09:06

DAHUA KIT/BP4A-4G-0360B/M0508



Cena celkem:	5 172 Kč (bez DPH: 4 275 Kč)
Běžná cena:	5 689 Kč
Ušetříte:	517 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1065
Part No.:	KIT/BP4A-4G-0360B/M0508
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G - ochrana bez kompromisů

IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G se snadnou instalací pro zabezpečení venkovního prostoru. Disponuje **4MPx objektivem**, který zachytí obraz ve vysokém rozlišení a detailech. K tomu umožňuje zachycovat **široké úhly záběru 122,5°** horizontálně, takže neunikne žádný klíčový okamžik. Detekce probíhá na základě algoritmů umělé inteligence, díky čemuž dokáže spolehlivě rozpoznat lidské postavy i vozidla.



IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G je opatřena také **IR + LED přísvítem** a je vhodná pro monitoring v nočních hodinách. V případě narušení prostoru disponuje systémem aktivního odstrašení ve formě sirény a světelného alarmu, což narušitele zaručeně odvede od jeho záměrů. Mezi další přednosti patří podpora **mobilního připojení 4G/LTE**, díky čemuž je **IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G** vhodná pro instalaci do míst, kde není dostupné pevné internetové připojení.





4G konektivitu doplňuje také možnost **napájení pomocí solárního panelu**. Představuje tak ideální řešení pro **ekologický a dlouhodobý provoz** ve venkovním prostředí, a to i v nepříznivých vnějších podmínkách. Mezi další přednosti patří například podpora **mobilní aplikace v češtině** nebo **obousměrné audio** pro komunikaci.



Dahua KIT/BP4A-4G-0360B/M0508

Venkovní otočná **4megapixelová** IP síťová kamera s **4G/LTE** připojením, rozlišením **2560 x 1440 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom, reproduktorem a PIR senzorem.

IR přísvit do 30 m a LED přísvit do 20 m, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 78,4° horizontálně**, ICR, **WDR**, dual streaming, slot pro **microSD** kartu, voděodolná **IP66**, napájení pomocí **68Wh** baterie, nabíjení baterie pomocí **8W** solárního panelu (součástí balení) nebo pomocí konektoru **USB-C**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 4 Mpx
- Kompresie videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty
- Obousměrné audio
- PIR senzor
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Napájení pomocí solárního panelu
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů a LED přísvit s dosahem 20 metrů
- Mobilní připojení 4G/LTE
- 0° až 360° rotace, -60° až 0° naklápění

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px
Snímková rychlost: 15 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ano, do 20 m
Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 78,4° horizontálně, 42,4° vertikálně, 92,4° diagonálně
ICR filtr: ano
Dynamika obrazu: WDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: RJ-45, 4G/LTE, USB-C (napájení)
Video komprese: H.265
Podpora ONVIF: ne
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: microSD
I/O rozhraní: ne
Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)
Audio kodeky: G.711a

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: lithiová 68Wh baterie, solární panel (8 W), USB-C
Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66
Pracovní teplota: -20 až +60 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 360 × 284 × 172 mm
Hmotnost: 1055 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
