Martin Soukup (techdepo.cz)
info@techdepo.cz
724 277 900

07.05.26 18:24:07

XTEND SOLARMI GETI GCA002

Cena celkem:	**700 Kč**
	(bez DPH: 578 Kč)
Běžná cena:	**769 Kč**
Ušetříte:	**70 Kč**
Kód zboží:	ELESMI0013
Part No.:	GCA002
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi GETI GCA002

Automatická nabíječka s procesorem pro efektivní nabíjení 12V a 24V baterií různých typů.

Inteligentní nabíječka GETI GCA002 je navržena pro nabíjení **12V a 24V lithiových, olověných nebo LiFePO4 baterií** s kapacitou **6–120 Ah** (12 V) nebo **6–60 Ah** (24 V). Tyto baterie se běžně používají ve vozidlech, motocyklech, lodích, záložních zdrojích napájení nebo sněžných skútrech.

Zařízení automaticky diagnostikuje stav baterie, vybere odpovídající nabíjecí napětí a zahájí nabíjení. Po dokončení nabíjení přechází do **udržovacího režimu**, který zabraňuje poškození baterie přebitím a udržuje ji nabitou a připravenou k použití.

- Procesorově řízený 7stupňový automatický nabíjecí proces pro maximální efektivitu
- Celkem 7 režimů: pohotovostní, 12V Lithium, 24V Lithium, 12V auto, 12V motocykl (LiFePO4), 24V motocykl (LiFePO4), oprava
- Teplotně adaptivní nabíjecí napětí zabraňuje přebíjení nebo nedostatečnému nabití
- Schopnost nabíjet i silně vybité baterie nebo baterie s výraznou sulfatací
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepólování a přehřátí
- Velký a přehledný LCD displej zobrazující stav nabíjení, napětí, proud a další parametry
- Obnovuje kapacitu baterie s automatickým ukončením nabíjení a přechodem do udržovacího režimu
- Umožňuje trvalé připojení k nabíjené baterii bez rizika poškození

Intuitivní ovládání
Nabíječka disponuje jednoduchým ovládacím panelem a snadným připojením baterie pomocí krokosvorek. Přehledný LCD displej poskytuje informace o stavu nabíjení, napětí, proudu a dalších důležitých parametrech.

Univerzální použití
Zařízení je vhodné pro různé typy vozidel včetně automobilů, motocyklů, lodí a dalších dopravních prostředků využívajících 12V a 24V baterie. Automatická detekce typu baterie a nabíjecího napětí usnadňuje použití i méně zkušeným uživatelům.

Pokročilé funkce
Nabíječka dokáže obnovit kapacitu baterie, automaticky ukončit nabíjení a přejít do udržovacího režimu. Teplotně adaptivní nabíjecí napětí zajišťuje optimální nabíjení za různých podmínek a prodlužuje životnost baterie.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 110 W
Výstupní napětí: 12 V / 24 V (automatické)

Výstupní proud: 12 V / 6 A a 24 V / 3 A
Vhodná kapacita baterie:
12 V: 6–120 Ah
24 V: 6–60 Ah
Výstupní napětí bez zátěže: 27,6 V
Minimální startovací napětí: > 7 V
Příkon se zátěží: max. 110 W
Příkon bez zátěže: 2,8 W
Chlazení: ventilátor
Délka nabíjecího kabelu: 0,5 m
Délka napájecího kabelu: 1 m
Rozměry: 160 × 100 × 62 mm
Hmotnost: 470 g
Stupeň krytí: IP20