

DEEPCOOL CG580 4F V2



Cena celkem:

1 732 Kč**(bez DPH: 1 432 Kč)**

Běžná cena:

1 905 Kč

Ušetříte:

173 Kč

Kód zboží:

CASDPC13011

Part No.:

R-CG580-BKADA4-G-2

Záruka:

24 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

DEEPCOOL CG580 4F V2 - herní a tvůrčí PC jako umělecké dílo

PC skříň DEEPCOOL CG580 4F V2 přináší perfektně navržený prostor pro vaše počítačové komponenty. Vyznačuje se elegantním designem, který podtrhuje skleněný přední a boční panel. **Průhledné tvrzené sklo podporuje panoramatický pohled**, a tak se komponenty předvedou v plné kráse. Počítačová skříň DEEPCOOL CG580 4F V2 je osazena celkem **čtyřmi PWM ARGB ventilátory**, které nejsou jen na estetickou okrasu, ale efektivně drží teploty na uzdě a podporují stabilní chod celé sestavy.



Skříň rovněž podporuje **základní desky různých formátů: ATX, Micro ATX a Mini-ITX**, a to včetně modelů s konektory vzadu. Díky tomu je zajištěna variabilita podle vašich požadavků. Dovnitř se vměstnají také grafické karty o délce až 410 mm a CPU chladiče do výšky až 176 mm. Nechybí ani podpora radiátorů až 360 mm, takže PC skříň **DEEPCOOL CG580 4F**

V2 skýtá rozmanité možnosti konfigurace.



DEEPCOOL CG580 4F V2

Prémiová herní skříň s panoramatickým 270° výhledem a pokročilým ARGB osvětlením.

Počítačová skříň CG580 4F V2 představuje jedinečné řešení pro nadšence, kteří chtějí svůj hardware vystavit na odiv. Díky konstrukci bez A-sloupku a kombinaci skleněných panelů na přední a boční straně získáte panoramatický 270° výhled na všechny komponenty. Skříň je předem osazena **čtyřmi PWM ARGB ventilátory** - třemi s reverzním prouděním na boku a

jedním standardním vzadu, což zajišťuje optimální chlazení a vizuální efekt.

Speciálně navržený tray pro základní desku podporuje modely s konektory vzadu od výrobců ASUS a MSI, což přispívá k čistšímu a elegantnějšímu vzhledu sestavy. S podporou pro **radiátory až do velikosti 360 mm** a možností instalace různých konfigurací ventilátorů nabízí CG580 4F V2 vynikající možnosti chlazení pro náročné herní sestavy.

- Konstrukce bez A-sloupku s panoramatickým 270° výhledem přes temperované sklo
- Předinstalované 4 PWM ARGB ventilátory (3× 120 mm boční s reverzním prouděním, 1× 120 mm zadní)
- Podpora radiátorů až 360 mm na horní a boční straně pro maximální chladicí výkon
- Kompatibilita s grafickými kartami délky až 410 mm a CPU chladiči výšky až 176 mm
- Přední I/O panel s 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2 a audio konektory
- Integrované ARGB osvětlení s podporou synchronizace s základními deskami
- Podpora ATX, Micro ATX a Mini-ITX základních desek včetně modelů s konektory vzadu
- Prostorný interiér s možností instalace až 4 úložných zařízení (2× 3,5" a 2× 2,5")

Inovativní chlazení a vizuální zážitek

CG580 4F V2 vyniká předinstalovaným systémem chlazení se třemi PWM ARGB ventilátory s reverzním prouděním na boku a jedním standardním PWM ARGB ventilátorem vzadu. Tato konfigurace vytváří optimalizovaný průtok vzduchu, který zvyšuje tepelnou účinnost. Koordinované ARGB osvětlení rámu a kroužků ventilátorů podporuje synchronizaci se základní deskou pro jednotný a dynamický vizuální efekt.

Ovládání LED osvětlení

Krátkým stiskem LED tlačítka můžete procházet 16 přednastavených světelných efektů. Pro aktivaci synchronizace se základní deskou stačí dlouze stisknout LED tlačítko (přibližně 2-3 sekundy), dokud nevidíte bílý záblesk. V režimu synchronizace jsou světelné efekty řízeny základní deskou. Pro návrat k ovládání osvětlení řídicí deskou skříně stačí opět dlouze stisknout LED tlačítko.

Výjimečná chladicí kapacita

Skříň podporuje širokou škálu konfigurací radiátorů a ventilátorů. Na horní straně lze instalovat radiátory 120/140/240/280/360 mm, na boční straně 120/240/360 mm a vzadu 120/140 mm. Pro ventilátory jsou k dispozici pozice nahoře (3× 120 mm nebo 2× 140 mm), na boku (3× 120 mm), vzadu (1× 120 mm nebo 1× 140 mm), dole (volba mezi 3,5" HDD nebo 120 mm ventilátorem) a v krytu zdroje (2× 120 mm).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 501 × 437 × 235 mm

Hmotnost: 8,8 kg

Materiály: ABS, SGCC, temperované sklo

Podpora základních desek: Mini-ITX, Micro ATX, ATX (včetně modelů s konektory vzadu)

Přední I/O porty: 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2, 1× audio port

Pozice pro disky: 2× 3,5", 2× 2,5"

Expanzní sloty: 7

Předinstalované ventilátory: 3× 120 mm PWM ARGB s reverzním prouděním (bok), 1× 120 mm PWM ARGB (vzadu)

Podpora radiátorů: nahoře 120/140/240/280/360 mm, bok 120/240/360 mm, vzadu 120/140 mm

Maximální výška CPU chladiče: 176 mm

Maximální délka grafické karty: 410 mm (omezeno na 262 mm při instalaci 360mm radiátoru a ventilátoru na boku)

Typ napájecího zdroje: ATX PS2 (maximální délka 210 mm)

Barva: černá