

## NZXT KRAKEN PLUS 360



Cena celkem:	<b>4 267 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 526 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 693 Kč</b>
Ušetříte:	<b>427 Kč</b>
Kód zboží:	CHLNZX2021
Part No.:	RL-KN360-B2
Záruka:	6 roky / roků
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### NZXT Kraken Plus 360 - výkonný chladič CPU s LCD displejem



**Vodní chladič NZXT Kraken Plus 360** požene procesory k optimální teplotě. Díky špičkovému chladicímu výkonu se vypořádá s vysokými teplotami, současně podporuje také tichý provoz. Součástí chladiče je **trojice 120mm ventilátorů s fluidním ložiskem se split-flow měděnou základnou**, která efektivně přenáší teplo a ve vzájemné spolupráci podporuje stabilní a dlouhodobý provoz.

Čerpadlo je připojeno hadicemi, které jsou vyztuženy pleteným **nylonovým pouzdrem**, aby bylo zajištěno dokonalé těsnění a odolnost při cirkulaci chladicí kapaliny. Dále disponuje **zabudovaným LCD displejem**, který slouží k zobrazení nejdůležitějších systémových informací nebo obrázků.



## NZXT Kraken Plus 360

**Pokročilé AIO vodní chlazení s vlastní NZXT Turbine pumpou a LCD displejem pro efektivní a tiché chlazení procesoru.**

Kraken Plus 360 kombinuje vysoký výkon s moderními funkcemi pro nadšence PC sestavování. **360mm hliníkový radiátor** se třemi **120mm ventilátory** zajišťuje vynikající odvod tepla i při náročném zatížení. Unikátní **1,54" LCD displej** s rozlišením **240 x 240 px** zobrazuje teploty systému, animované GIFy nebo vlastní obrázky.

Speciálně navržená **split-flow měděná základna** směřuje chladicí kapalinu přímo k nejteplejším místům procesoru pro optimální tepelný přenos. **Zero RPM režim** zastaví ventilátory při nízkém zatížení pro absolutně tichý provoz.

- Vlastní NZXT Turbine pumpa s otáčkami 1200–2800 RPM pro vysoký průtok a tlak
- Barevný 1,54" LCD displej s 262K barvami ovládaný přes NZXT CAM software
- Tři 120mm ventilátory s průtokem vzduchu 73,47 CFM a tlakem 4,5 mm H<sub>2</sub>O
- Split-flow měděná základna 56 x 56 mm pro optimální tepelný přenos
- Zero RPM režim pro bezhlučný provoz při nízkém zatížení procesoru
- Zesílené gumové hadice s nylonovou ochranou pro dlouhodobou spolehlivost

- Univerzální montáž pro AMD AM5/AM4 a Intel LGA 1851/1700/1200/115X sockety
- Předem nanosená termální pasta a jeden kabel pro rychlou instalaci

### **Pokročilé ovládání přes NZXT CAM**

Software NZXT CAM umožňuje kompletní kontrolu nad chlazením včetně nastavení křivek ventilátorů a pumpy, monitorování teplot a přizpůsobení LCD displeje. Displej podporuje webové integrace jako Spotify nebo YouTube.

### **Výkonné ventilátory s dlouhou životností**

Tři ventilátory F120P s fluidním ložiskem dosahují životnosti **60 000 hodin** a pracují v rozsahu **500-2000 RPM** s maximální hlučností pouze **30 dBA**. PWM řízení zajišťuje přesné nastavení výkonu.

### **Robustní konstrukce a snadná instalace**

Radiátor o rozměrech **401 × 120 × 27 mm** je vyroben z hliníku pro optimální odvod tepla. Hadice dlouhé **420 mm** s nylonovou ochranou umožňují flexibilní vedení v různých konfiguracích skříní.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ chlazení:** AIO vodní chlazení

**Radiátor:** 360mm hliníkový (401 × 120 × 27 mm)

**Pumpa:** NZXT Turbine, 1200-2800 ± 300 RPM, 12V/0,3A

**Ventilátory:** 3 × F120P, 120 mm, 500-2000 ± 200 RPM, 73,47 CFM, 30 dBA

**LCD displej:** 1,54" (240 × 240 px), 262K barev, 300 cd/m<sup>2</sup>

**Základna:** split-flow měděná 56 × 56 mm

**Hadice:** 420 mm, CIIR guma s nylonovou ochranou

#### **Kompatibilita:**

Intel LGA 1851/1700/1200/115X

AMD AM5/AM4

**Rozměry pumpy:** 72,95 × 72,95 × 55,97 mm

**Barva:** černá