

## ARCTIC LIQUID FREEZER III PRO 240 ARGB BÍLÝ



Cena celkem:	<b>1 958 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 618 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 154 Kč</b>
Ušetříte:	<b>196 Kč</b>
Kód zboží:	CHLARC11761
Part No.:	ACFRE00186A
Záruka:	6 roky / roků
Stav:	Nové zboží

### Popis

## ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 ARGB - vyřeší žhavé CPU


Vodní chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 ARGB přehřívání procesoru prostě nedovolí. Disponuje **38mm radiátorem, PWM pumpou a ventilátory**, takže s přehledem zkontroluje vysoké teploty, které by mohly ohrozit stabilní chod vašeho PC systému.



Precizně zvládnutý design podporuje nejenom zvýšenou odolnost, ale také **uchycení CPU platforem Intel i AMD**. Chladicí deska tak přesně lícuje s kritickými místy procesoru a efektivně odvádí teplo. Mezi další přednosti patří také integrovaný management pro vedení kabelů a minimalizaci chaosu uvnitř skříně.



**Chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 ARGB** disponuje **dvojcí 120mm ventilátorů ARCTIC P12 Pro s barevným ARGB podsvícením**, které při nižších otáčkách pracují **tiše**, ale zároveň to dokážou patřičně rozbít ve vysoké zátěži. Navíc se postarají také o **stylové podsvícení** v rámci PC sestavy.



## ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB

**Pokročilé All-in-One vodní chlazení s RGB podsvícením a dodatečným VRM ventilátorem pro maximální výkon.**

Představujeme špičkové vodní chlazení vybavené **240mm hliníkovým radiátorem** a dvojicí výkonných ventilátorů **P12 Pro A-RGB** s regulací otáček **600-3000 rpm**. Systém nabízí výjimečný chladičí výkon díky měděné chladičí desce s **mikro skived žebrováním** a PWM řízenou pumpou s rozsahem **800-2800 rpm**.

Unikátní **VRM modul s dedikovaným ventilátorem** zajišťuje dodatečné chlazení napájecích obvodů základní desky, což zvyšuje stabilitu systému při přetaktování. Efektivní **A-RGB Gen2 podsvícení** s 12 LED diodami na každém ventilátoru vytváří působivé světelné efekty kompatibilní se standardními RGB systémy.

- Kompatibilní s nejnovějšími sockety Intel® LGA1851, LGA1700 a AMD® AM5, AM4

- Výkonný 240mm hliníkový radiátor s rozměry 277 × 120 × 38 mm
- Dvojice ventilátorů P12 Pro A-RGB s průtokem vzduchu 77 cfm a tlakem 6,9 mmH2O
- PWM řízená pumpa s rozsahem otáček 800–2800 rpm a proudovým odběrem 0,35 A
- Dodatečný VRM ventilátor s regulací 400–2500 rpm pro chlazení napájecích obvodů
- A-RGB Gen2 podsvícení s 12 LED diodami na každém ventilátoru (5V DC)
- Měděná chladicí deska s pokročilým mikro skived žebrováním pro optimální přenos tepla
- Flexibilní hadice o délce 450 mm s vnějším průměrem 12,4 mm

### **Pokročilé řízení a konektivita**

Systém nabízí flexibilní možnosti připojení včetně All-in-One konektoru s 4-pin fan plugem nebo rozděleného připojení se třemi samostatnými 4-pin fan plugy. RGB podsvícení využívá standardní 3-pin A-RGB konektor s dodatečnou 3-pin zásuvkou pro snadné propojení.

### **Prémiové materiály a konstrukce**

Chladicí systém využívá kvalitní materiály včetně měděné chladicí desky a hliníkového radiátoru. Všechny komponenty jsou kompatibilní s RoHS požadavky a navrženy pro dlouhodobý spolehlivý provoz v teplotním rozsahu 0–40 °C.

### **Termální pasta v balení**

Součástí dodávky je kvalitní termální pasta MX-6 v množství 0,8 g pro optimální tepelný přenos mezi procesorem a chladicí deskou.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kompatibilita:** Intel® LGA1851, LGA1700 / AMD® AM5, AM4

**Radiátor:** 240mm hliníkový, 277 × 120 × 38 mm

**Ventilátory:** 2 × P12 Pro A-RGB, 600–3000 rpm, 77 cfm

**Pumpa:** PWM řízená, 800–2800 rpm, 0,35 A / 12 V DC

**VRM ventilátor:** 400–2500 rpm, 0,05 A / 12 V DC

**RGB podsvícení:** 12 × A-RGB Gen2 LED na ventilátor, 0,40 A / 5 V DC

**Chladicí deska:** měď s mikro skived žebrováním

**Hadice:** délka 450 mm, vnější průměr 12,4 mm

**Provozní teplota:** 0–40 °C

**Hmotnost:** 1665 g