

HIKVISION DS-D5043U3-1V0S



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 13 411 Kč (bez DPH: 11 084 Kč) |
| Běžná cena: | 14 752 Kč |
| Ušetříte: | 1 341 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1468 |
| Part No.: | DS-D5043U3-1V0S |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-D5043U3-1V0S

Profesionální 43" 4K Ultra HD monitor s VA panelem pro náročné aplikace.

Monitor nabízí špičkové **4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při 60 Hz** na velkém 43palcovém VA panelu. Díky pokročilé VA technologii dosahuje **kontrastního poměru 4000 : 1** a širokého pozorovacího úhlu **178° horizontálně i vertikálně**, což zajišťuje vynikající kvalitu obrazu ze všech pozorování.

Elegantní ultratenký design s minimálními rámečky na třech stranách dodává monitoru moderní vzhled. **Vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W** poskytují kvalitní zvukový výstup bez nutnosti externích reproduktorů. Monitor podporuje **VESA standard** pro snadnou montáž na stěnu či rameno.

- Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při obnovovací frekvenci 60 Hz pro ostré detaily
- VA panel s kontrastním poměrem 4000 : 1 a jasem 300 cd/m² pro živé barvy
- Široký pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně bez zkreslení
- Rychlá odezva 6,5 ms a pokrytí 72 % barevného prostoru NTSC
- Pokročilá 3D redukce šumu a technologie nízkého modrého světla pro ochranu očí
- Kompletní konektivita: HDMI, DisplayPort, VGA, USB 2.0 a RS-232
- Vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W pro kvalitní zvuk
- Podpora VESA montáže 200 × 200 pro flexibilní instalaci

Pokročilé zobrazovací technologie

Monitor využívá D-LED podsvícení s 8bit + FRC barevnou hloubkou pro přesné reprodukce barev. Technologie 3D redukce šumu eliminuje nežádoucí artefakty a zajišťuje čistý obraz i při náročných scénách.

Profesionální konektivita

Rozhraní zahrnuje HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA a USB 2.0 pro připojení různých zdrojů. RS-232 vstup a výstup umožňuje snadnou integraci do profesionálních systémů a dálkové ovládání.

Spolehlivý provoz

Monitor je navržen pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s pracovní teplotou 0 až 50 °C. Nízká spotřeba ≤ 80 W a pohotovostní režim ≤ 0,5 W zajišťují energeticky efektivní provoz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 43" (109,2 cm)

Rozlišení: 3840 × 2160 px (Ultra HD 4K)

Typ panelu: VA s D-LED podsvícením

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Odezva: 6,5 ms (typ)

Jas: 300 cd/m²

Kontrast: 4000 : 1

Pozorovací úhel: 178°/178° (H/V)

Konektivita: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA, 1× USB 2.0, 2× RS-232, 1× audio vstup

Reproduktory: 2× 10 W

Rozměry: 956,8 × 616,2 × 242,1 mm (s podstavcem)

Hmotnost: 6,81 kg