

## EPSON EB-L890E



Cena celkem:	<b>122 220 Kč</b> <b>(bez DPH: 101 008 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>134 442 Kč</b>
Ušetříte:	<b>12 222 Kč</b>
Kód zboží:	PROEP8826
Part No.:	V11HB24040
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Epson EB-L890E - kompaktní projektor pro profi prezentace



**Laserový projektor Epson EB-L890E**, se kterým dovedete prezentace k vizuální dokonalosti. Tento kompaktní model je určen do konferenčních místností a prostor s velkými projekčními plochami. **Technologie 3LCD spolu s 4K Enhancement při 60 Hz** podporuje mimořádně ostrý obraz a detaily. Díky **vysokému jasu 8 000 lumenů** takový obraz vynikne i v jasně osvětlené místnosti a dalších náročných světelných podmínkách. Projektor **Epson EB-L890E** disponuje pevným středovým objektivem se širokým posunem obrazu a **1,6x zoomem**.

Díky tomu podporuje jednoduché nastavení obrazu a flexibilní instalaci v nejrůznějším prostoru – ať už se jedná o malou školní učebnu, nebo konferenční sál. I přes **kompaktní rozměry** dokáže vyprodukovat obraz na **ploše o velikosti až 500 palců**. **Lehká konstrukce** vám umožní snadné přenášení a vytvořit obrazový zážitek bez kompromisů kdekoliv. Mezi další přednosti patří i **tichý provoz** a v úsporném režimu dosahuje pouhých 26 dB. Je tak ideální do prostředí, kde je kladen důraz na klid a koncentraci – školící místnosti, firemní porady apod.



**Projektor Epson EB-L890E** je vyroben z **19 % z recyklovaných plastů**, má nízkou spotřebu energie a v úsporném režimu nabízí až 30 000 hodin bezúdržbového provozu. Díky tomu snižuje dopad na životní prostředí. Samozřejmostí je také důraz na moderní konektivitu. Podporuje **USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, 2x HDMI, HDMI výstup, HDBaseT**, respektive technologie **Apple AirPlay 2** či **Miracast** pro bezdrátové sdílení obsahu z mobilních zařízení. O zvukový výkon se starají **integrované 10W reproduktory**, které s přehledem slíší svůj účel.

## Epson EB-L890E

**Kompaktní laserový projektor s udržitelnou technologií pro profesionální použití.**

Model **EB-L890E** poskytuje výborný jas **8000 lumenů** s rozlišením **WUXGA** a pokročilou **technologií 4K Enhancement při 60 Hz**, která zajišťuje ostrý obraz s až **4,6 miliony pixelů**. Díky **technologii 3LCD** dosahuje vynikající reprodukce barev a živého obrazu ideálního pro velké projekční plochy až **500"**.

Projektor je vybaven **laserovým zdrojem světla** s životností až **30 000 hodin v úsporném režimu** (20 000 hodin v normálním provozu), což minimalizuje potřeby údržby. Kompaktní bílé tělo umožňuje snadnou instalaci a **tichý provoz s hladinou hluku pouhých 26 dB** v úsporném režimu, takže je ideální pro přednáškové sály, posluchárny a konferenční místnosti.

- Výkonný jas 8000 lumenů s obrazovou technologií 4K Enhancement při 60 Hz
- Pokročilá technologie 3LCD pro ostrý a živý obraz s kontrastním poměrem přes 5 000 000 : 1
- Flexibilní instalace s posunem objektivu (vertikálně  $\pm 50\%$ , horizontálně  $\pm 20\%$ ) a zoomem 1,6x
- Projekční poměr 1,35–2,2 : 1 umožňuje promítání obrazu do velikosti až 500"
- Tichý provoz s hladinou hluku 26 dB v úsporném režimu pro nerušené prezentace
- Komplexní konektivita včetně HDBaseT, 2x HDMI (HDCP 2.3), Wi-Fi a USB portů
- Bezdrátové promítání přes Apple AirPlay 2, Miracast a technologii NFC
- Vestavěné 10W reproduktory pro kvalitní zvukový doprovod prezentací
- Ekologický design vyrobený z 19 % recyklovaných plastů s nízkou spotřebou energie

### **Pokročilé instalační funkce**

Projektor nabízí vylepšenou geometrickou korekci s manuální korekcí lichoběžníku (vertikálně  $\pm 30^\circ$ , horizontálně  $\pm 30^\circ$ ) a funkce Quick Corner a Point Correction.

### **Chytré ovládání a správa**

Rozšířené možnosti konfigurace pomocí technologie NFC a nástroje Epson Projector Config Tool. Cloudové monitorování EPMC umožňuje vzdálenou správu, kompatibilita s cloudem Crestron XiO nabízí centralizované ovládání. Aktualizace firmwaru OTA zajišťují aktuálnost systému.

## **Profesionální zabezpečení**

Komplexní bezpečnostní funkce včetně Kensington ochrany, zámku ovládacího panelu, otvoru pro visací zámek a ochrany heslem. Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN poskytuje dodatečnou ochranu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Projekční systém:** 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

**LCD panel:** 0,67 palců s C2 Fine

**Světelný výstup:** 8000 lumenů (5600 lumenů ekonomický režim)

**Rozlišení:** WUXGA s technologií 4K Enhancement

**Kontrastní poměr:** přes 5 000 000 : 1

**Zdroj světla:** laser, 20 000/30 000 hodin životnost

**Projekční poměr:** 1,35-2,20 : 1

**Zoom:** manuální, faktor 1-1,6

**Posun objektivu:** manuální - vertikálně  $\pm 50\%$ , horizontálně  $\pm 20\%$

**Konektivita:** 2x USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, 2x HDMI, HDMI výstup, HDBaseT

**Spotřeba:** 388 W (normální), 266 W (úsporný), 0,4 W (standby)

**Rozměry:** 440 x 340 x 138 mm

**Hmotnost:** 8,5 kg