

DELL POWEREDGE R260



Cena celkem:	94 708 Kč (bez DPH: 78 271 Kč)
Běžná cena:	104 179 Kč
Ušetříte:	9 471 Kč
Kód zboží:	SVD203840
Part No.:	WPW6P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R260

Kompaktní 1U rack server navržený pro malé a střední podniky.

PowerEdge R260 je **jednosocketový rack server** s hloubkou **17 palců**. Tento model je vybaven výkonným procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6333P** s frekvencí 3,1 GHz a **6 jádry**.

Díky **filtračnímu rámečku** chrání vnitřní hardware před prachem a mastnotou, což zajišťuje lepší chlazení hlavních komponent a snižuje riziko poruch. Server nabízí enterprise funkce za dostupnou cenu, včetně pokročilého managementu **iDRAC9 Enterprise 16G** a bezpečnostních technologií.

- Procesor Intel® Xeon® 6333P s frekvencí 3,1 GHz, 6 jader/12 vláken a 18 MB cache
- 16 GB DDR5 UDIMM paměť s frekvencí 5600 MT/s a podporou ECC
- 480GB SSD 2,5" disk 6 Gbps
- PERC H355 RAID adaptér pro správu úložiště a ochranu dat
- Kompaktní 1U design s hloubkou 17" pro edge nasazení
- 700W Titanium zdroj s vysokou účinností pro napětí 200–240 V
- iDRAC9 Enterprise 16G pro pokročilý vzdálený management serveru
- Filtrační rámeček pro ochranu před prachem a zlepšení chlazení

Pokročilý management a zabezpečení

Server je vybaven technologií iDRAC9 Enterprise s 16GB pamětí pro komplexní vzdálený management. Podporuje kryptograficky podepsaný firmware, Secure Boot, TPM 2.0 a další bezpečnostní funkce pro Zero Trust prostředí.

Flexibilní úložiště

Šasi podporuje až 6 hot-plug 2,5" disků SAS/SATA s maximální kapacitou až 46,08 TB.

Konektivita a rozšiřitelnost

Integrovaný Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM pro síťové připojení, dva PCIe Gen4 sloty pro rozšiřující karty a kompletní sada portů včetně USB, VGA a sériového portu pro lokální správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6333P (3,1 GHz, 6C/12T, 18 MB cache, 65 W)

Operační paměť: 16 GB DDR5 UDIMM 5600 MT/s ECC

Úložiště: 1× 480 GB SSD 6 Gbps 512e 2,5" Hot-Plug

Diskové pozice: 6× 2,5" hot-plug disků

RAID kontrolér: PERC H355 Adapter LP
Sítové rozhraní: 2 × RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM)
Management: iDRAC9 Enterprise 16G
Ližiny: statické lišty 1U/2U
Zdroj: 700 W Titanium Hot-Plug (200-240 V)
Rozměry: 482 × 461,14 × 42,8 mm
Formát: 1U rack

DELLTechnologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport