

SOLARIX GRANDND-9U-645-21-G



Cena celkem:	3 356 Kč (bez DPH: 2 774 Kč)
Běžná cena:	3 692 Kč
Ušetříte:	336 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1028
Part No.:	83000382
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix GrandND-9U-645-21-G

Nástěnný datový rozvaděč s pevnou nýtovanou konstrukcí pro instalaci aktivních i pasivních síťových prvků.

Rozvaděč **GrandN DUO** je navržen s důrazem na vysokou užitnou hodnotu a výhodnou cenu. Nabízí přístup k instalované technice nejen předními **plechovými dveřmi**, ale i **odnímatelnými bočnicemi se zamykáním**. Konstrukce splňuje **19" standard** a poskytuje stupeň krytí **IP20**.

Rozvaděč o výšce **9U** s hloubkou **450 mm** a šířkou **600 mm** je vyroben z **plechu o tloušťce 0,8 mm** s nosnými pozinkovanými lištami **1,5 mm**. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu **světle šedá (RAL 7035)**. Přední dveře jsou otevíratelné v úhlu **108°** se skrytými panty a možností volby pravého nebo levého otevírání.

- Plechové dveře s úhlem otevírání 108°, skryté panty a volba pravého nebo levého otevírání
- Odnímatelné bočnice se zamykáním pro snadný přístup k instalované technice
- Jeden pár posuvných 19" vertikálních lišt v základní konfiguraci, další pár na vyžádání
- Perforace ve vrchním i spodním víku a bocích pro efektivní odvětrávání
- Vylamovací otvory pro kabeláž ve stropu, dně a zadní straně skříně
- Zadní stěna se 4 otvory pro uchycení na stěnu, montovatelná samostatně
- Nosnost až 65 kg při připevnění na stěně v rovnoměrném statickém zatížení
- Zemnicí vodiče propojující veškeré samostatné díly rozvaděče

Konstrukce a materiál

Rozvaděč je vyroben z ocelového plechu tloušťky 0,8 mm s nosnými pozinkovanými lištami 1,5 mm. Pevná nýtovaná konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost. Povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL 7035 poskytuje odolnost proti korozi a estetický vzhled.

Bezpečnost a uzamykání

Přední dveře a bočnice jsou osazeny zámkem se dvěma stejnými klíči. Skryté panty zvyšují bezpečnost a estetiku rozvaděče. Všechny samostatné díly jsou propojeny zemnicími vodiči pro zajištění elektrické bezpečnosti.

Odvětrávání a kabeláž

Pro snadné odvětrávání vnitřního zařízení jsou v horním a spodním víku rozvaděče umístěny perforace. Vstup kabelů je řešen vylamovacími otvory umístěnými ve stropu, dně a zadech rozvaděče, což umožňuje flexibilní vedení kabeláže.

Montáž a instalace

Zadní stěna obsahuje 4 otvory pro bezpečné uchycení na stěnu a je montovatelná samostatně. Rozvaděč je dodáván s jedním párem posuvných 19" vertikálních lišt.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 9U

Celková výška: 497 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 450 mm

Maximální montážní hloubka: 428 mm

Typ dveří: plechové

Úhel otevírání dveří: 108°

Tloušťka plechu: 0,8 mm

Tloušťka nosných lišt: 1,5 mm (pozinkované)

19" lišty: 1 pár posuvných vertikálních lišt

Nosnost: 65 kg (při připevnění na stěně)

Stupeň krytí: IP20

Barevné provedení: světle šedá (RAL 7035)

Hmotnost: 13,3 kg