

NEDIS ALECTO SD110



Cena celkem:	205 Kč (bez DPH: 169 Kč)
Běžná cena:	225 Kč
Ušetříte:	20 Kč
Kód zboží:	DAZNED1061
Part No.:	SD110
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis Alecto SD110

Samostatný fotoelektrický hlásič kouře pro včasnou detekci požáru a ochranu vašeho domova.

Tento **fotoelektrický hlásič kouře** reaguje rychle na přítomnost kouře a poskytuje okamžité varování v případě požáru. Díky **optické detekční technologii** spolehlivě zachytí kouřové částice a spustí extra hlasitý alarm s intenzitou **nad 85 dB**, který je slyšet v celém domě i během spánku.

Hlásič je vybaven **9V baterií (6F22)** s životností až 10 let pro dlouhodobou spolehlivost. Indikátor nízkého napětí vás včas upozorní na nutnost výměny baterie. Zařízení splňuje evropskou normu **EN14604:2005/AC:2008** a je certifikováno pro použití v obytných prostorách.

- Fotoelektrický senzor s 10letou životností pro dlouhodobou spolehlivost detekce kouře
- Extra hlasitý alarm s intenzitou nad 85 dB zajišťuje slyšitelnost v celém domě
- Testovací tlačítko pro pravidelnou kontrolu funkčnosti zařízení
- Indikátor nízkého napětí baterie pro včasné upozornění na nutnost výměny
- Certifikace podle normy EN14604:2005/AC:2008 pro garantovanou bezpečnost
- Snadná instalace na strop pomocí dodávaných šroubů
- Napájení pomocí 9V alkalické baterie s životností až 10 let (baterie součástí balení)
- Kompaktní rozměry 101 × 101 × 35 mm a hmotnost pouze 123 g

Jednoduché ovládání a údržba

Hlásič je vybaven testovacím tlačítkem pro snadnou kontrolu funkčnosti a funkcí time-out/pause pro dočasné ztlumení alarmu. Vizuální indikace pomocí světelného signálu poskytuje další informaci o stavu zařízení.

Vhodné umístění

Hlásič kouře je určen pro instalaci na strop v obytných prostorách jako ložnice, obývací pokoj, chodba, schodiště, dílna nebo sklad. Provozní teplotní rozsah **-10 až +45 °C** umožňuje použití i v nevytápěných prostorách.

Obsah balení

Hlásič kouře, alkalická baterie 9 V, základní deska, 2× šroub, 2× hmoždinka, uživatelská příručka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detekce: kouř (fotoelektrický senzor)

Intenzita alarmu: 85 dB

Typ alarmu: zvukový signál

Napájení: 1× 9V alkalická baterie (typ 6F22)

Životnost baterie: až 10 let

Certifikace: EN14604:2005/AC:2008

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Maximální vlhkost: 90 %

Rozměry: 101 × 101 × 35 mm

Hmotnost: 123 g

Barva: bílá