Martin Soukup (techdepo.cz)
info@techdepo.cz
724 277 900

07.05.26 18:25:06

DAHUA PFM320-010EN

Cena celkem:	**250 Kč**
	(bez DPH: 207 Kč)
Běžná cena:	**275 Kč**
Ušetříte:	**25 Kč**
Kód zboží:	NABDAH1004
Part No.:	PFM320-010EN
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua PFM320-010EN

Spolehlivý síťový napájecí adaptér pro bezpečnostní kamery a další zařízení s napájením 12 V DC.

Kompaktní **napájecí zdroj 12 V DC s výstupním proudem 1 A** a celkovým výkonem **12 W** je ideálním řešením pro napájení **CCTV kamer**, bezpečnostních systémů a dalších elektronických zařízení. Adaptér pracuje se **širokým rozsahem vstupního napětí 100–240 V AC** (maximálně 90–264 V AC), což zajišťuje univerzální použití v různých zemích a odolnost vůči výkyvům v elektrické síti.

Zdroj disponuje **vysokou účinností ≥ 82,96 %** a splňuje **energetickou třídu V**, což přináší úsporu energie a nízkou spotřebu v režimu naprázdno **≤ 0,1 W**. Víceúrovňová ochrana zahrnuje **ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu a vstupní ochranu**, čímž zajišťuje bezpečný a dlouhodobý provoz připojených zařízení.

- Výstupní napětí 12 V DC s proudem 1 A a výkonem 12 W pro napájení CCTV kamer a bezpečnostních zařízení
- Široký rozsah vstupního napětí 100–240 V AC (max. 90–264 V AC) pro univerzální použití
- Vysoká účinnost ≥ 82,96 % a energetická třída V s nízkou spotřebou naprázdno ≤ 0,1 W
- Víceúrovňová ochrana proti přepětí, přetížení a zkratu pro bezpečný provoz
- Odolnost proti přepětí line-to-ground ± 4 kV a line-to-line ± 2 kV, ESD ochrana ± 4 kV kontakt/± 8 kV vzduch
- Výstupní kabel délky 1,5 m s konektorem 5,5 × 2,1 mm a 2pinová Euro zástrčka

Ochrana a bezpečnost
Adaptér je vybaven komplexní ochranou proti přepětí (line-to-ground ± 4 kV, line-to-line ± 2 kV), ESD ochranou (kontaktní výboj ± 4 kV, vzdušný výboj ± 8 kV) a funkcemi proti přetížení a zkratu. Kryt z nehořlavého plastu **V-0** zajišťuje vysokou požární bezpečnost.

Provozní podmínky
Napájecí zdroj je navržen pro provoz v teplotním rozsahu **0 °C až +40 °C** při relativní vlhkosti **10–90 %**. Skladování je možné v rozsahu **-40 °C až +80 °C** při vlhkosti 5–95 %, což zaručuje spolehlivost i v náročných podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 100–240 V AC (max. 90–264 V AC)
Výstupní napětí: 12 V DC
Výstupní proud: 1 A
Výstupní výkon: 12 W
Účinnost: ≥ 82,96 %
Spotřeba naprázdno: ≤ 0,1 W

Energetická třída: V
Provozní teplota: 0 °C až +40 °C
Rozměry: 70 × 40 × 27,5 mm
Hmotnost: 84 g
Certifikace: CE