

**UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SAFE STRIKE LOCK**

Cena celkem:	<b>2 164 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 788 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 380 Kč</b>
Ušetříte:	<b>216 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0057
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Safe-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock****Profesionální elektrický zámek pro integraci do UniFi Access systému.**

Tento elektrický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-safe**, což znamená, že při výpadku napájení se automaticky odemkne a umožní bezpečný průchod. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Fail-safe režim s automatickým odemčením při výpadku napájení pro bezpečný únik
- Vysoká přidržovací síla 227 kg pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm

**Instalace a příslušenství**

V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 × 25 × 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 × 25 × 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Typ zámku:** fail-safe elektrický zámek**Přidržná síla:** 227 kg**Napájení:** 12 V DC, 200 mA ± 10 %**Rozměry těla:** 112 × 28 × 21 mm**Hmotnost těla:** 200 g**Materiál těla:** zinková slitina**Materiál čelních desek:** nerezová ocel**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové**Hloubka zámkové drážky:** 8 mm**Dveřní senzor:** dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)**Provozní teplota:** -10 až +60 °C**Provozní vlhkost:** 5 až 90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Manuál:**

[Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock](#)