

EATON 9PX 1500I RT2U NETPACK

Cena celkem:	52 417 Kč (bez DPH: 43 319 Kč)
Běžná cena:	57 658 Kč
Ušetříte:	5 242 Kč
Kód zboží:	UPSE1191
Part No.:	9PX1500IRTN
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack**

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot osazený přídatnou **síťovou** kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Všeobecné****Konfigurace:** rack / tower**Typové číslo:** 9PX1500IRTN**Zátěž (VA/W):** 1500 / 1500**Účinnost:** až 92,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej**Komunikační porty:** 1× adaptér NMC, 1× USB port, 1× sériový port RS232, 1× svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1× mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1× svorkovnice pro výstupné relé**Rozměry:** 450 × 440 × 86,5 mm**Hmotnost:** 18,9 kg**Barva:** černá**Vstupní****Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V**Kmitočet:** 50/60 Hz**Kmitočtový rozsah:** 40-70 Hz**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V**Výstupní****Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -2 % až +2 %**Účinník:** 1**Baterie****Typ baterie:** DJW12-9**Počet baterií:** 4

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)