

XTEND SOLARMI DC1T2 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	2 308 Kč (bez DPH: 1 908 Kč)
Běžná cena:	2 539 Kč
Ušetříte:	231 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0033
Part No.:	R-FVE-DC1T2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC1T2 osazený rozvaděč

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Určený pro povrchovou montáž. Obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho řetězce (stringu) fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-1 ed. 2:12 a ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Bílá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Zkratová odolnost 10 kA
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 1000 V DC
- Jmenovitý proud 32 A

Soupis komponent:

1× Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů (EATON BC-O-1/12-ECO)

1× Svodič přepětí T2 (II, C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, $I_n=15kA$, $I_{max}=40kA$ (8/20 μ s) (EATON SPPVT12-10-2+PE)

2× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A (EATON/ETI/OEZ CH10x38 gPV 16A/1000V DC)

1× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 [10x38mm] (EATON CHPV2U)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 303 × 212 × 98 mm